

Interrupedores diferenciales mRCM

Aplicaciones

Los interruptores diferenciales aseguran la protección de las personas contra el riesgo de electrocución y a las instalaciones las protege contra riesgos de incendio por fallas de aislamiento.

Especificaciones

Diferenciales Clase AC

- Corriente de fuga 30mA
- Detectan corrientes sinusoidales de fuga a tierra
- Conforme a norma IEC 61008-1

Diferenciales Clase A (Inmunizados)

- Corriente de fuga 30mA
- Detectan corrientes sinusoidales de fuga a tierra con componentes continuas
- Conforme a norma IEC 61008-1

	Nº de Polos	Corriente In (A)	Catálogo
Tipo AC	2	25	mRCM - 25/2/003
	2	40	mRCM - 40/2/003
	2	63	mRCM - 63/2/003
	4	25	mRCM - 25/4/003
	4	40	mRCM - 40/4/003
	4	63	mRCM - 63/4/003
Tipo A	2	25	mRCM - 25/2/003A
	2	40	mRCM - 40/2/003A
	2	63	mRCM - 63/2/003A
	4	25	mRCM - 25/4/003A
	4	40	mRCM - 40/4/003A
	4	63	mRCM - 63/4/003A



Accesorios

Bloqueo para candado

Usar con	Referencia
mMCM	Z- IS/SPE-1TE



Contacto de alarma

Usar con	Contacto	Referencia
mMCM	1NA + 1NC	ASAUXSN

