

DISPOSITIVO ANTIPÁNICO LÍNEA PUSH
Características Técnicas


**HOMOLOGADO BAJO NORMAS
IRAM 3687:2009 Y UNE-EN 1125:2008**

- » Manijones antipánico Push contruidos en Zamac inyectado a presión.
- » Cuerpo de acero laminado de 2,5 mm de espesor con tratamiento de bicromatizado.
- » Terminación en pintura epoxi de alto rendimiento.
- » Barra de acero 25 mm y 1.000/1.200 mm de longitud.
- » Apto para puertas de hasta 200 kg.
- » Con opción de acceso exterior.
- » 200.000 ciclos de apertura.
- » Modular y reversible.
- » Certificado por los Organismos INTI e IRAM.
- » Opcional con micro switch para apertura de cerradura electromagnética.

Modelos


Gris



Negro



Cromado

ACCESOS EXTERIORES


Manija



Pomo



Tirador c/llave



Tirador c/botón

ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
DETALLE

T290-00	Manijones antipánico Push negro	Reversible
T290-02	Manijones antipánico Push cromo	Reversible
T290-04	Manijones antipánico Push gris	Reversible

T290D01	Manijones antipánico Push con micro switch negro	Derecho
T290I01	Manijones antipánico Push con micro switch negro	Izquierdo
T290D03	Manijones antipánico Push con micro switch cromo	Derecho
T290I03	Manijones antipánico Push con micro switch cromo	Izquierdo
T290D05	Manijones antipánico Push con micro switch gris	Derecho
T290I05	Manijones antipánico Push con micro switch gris	Izquierdo

T005-00	Barral 1 m negro	Opcional 1.20 m
T005-01	Barral 1 m rojo	Opcional 1.20 m
T005-02	Barral 1 m cromo	Opcional 1.20 m
T005-04	Barral 1 m gris	Opcional 1.20 m

IRAM

GARANTÍA

INTI

